

AQUA CLEAN Ausschreibungstexte OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG:

PE-Sicherheits-Straßenabläufe incl. Geruchsverschluss, Schlammfangtaschen, Vor-und Koaleszenzfilter, Notüberlauf, Sicherheitsventil und Drossel zur Vermeidung von Feststoffaustragung

01/2018

Pos.4 PE-Sicherheits-Straßenablauf DN 500, für Aufsätze 500 x 500 mm, H= 1300 mm, mit Wechselfilter-System als dezentrale Behandlungsanlage für belastetes Oberflächenwasser. Zulauf seitlich

PE-Sicherheits-Straßenablauf DN 500 mit Geruchsverschluss, Notüberlauf und Auftriebsicherung, Abscheide und Rückhaltetechnik über 5-Kammer-System mit Vorfilter und Koaleszenzfilter oder Aktivkohlefilter, inkl. Sicherheitsventil als Sperre für den Austritt von Leichtflüssigkeiten in die Kanalisation und zusätzlich mit Schlammfangtaschen und Drossel zur Vermeidung von Feststoffaustrag bei hoher hydraulischer Belastung und Entlastungsleitung als Behandlungsanlage für Oberflächenwasser incl. höhenverstellbaren Adapter mit Rollringdichtung zur Aufnahme für Aufsätze 500 x 500 mm Klasse C 250 oder D 400 nach DIN EN 124/ DIN 1229, belastbar bis SLW 60, **Zulauf seitlich** DN 150, Werkstoff PE, Straßenablauf aus 100 % Neumaterial ohne Recycling- und Schäumungsanteile, gefertigt nach den Richtlinien des **DVS 2212**, Ablaufstutzen DN 150 mm, Anschluss (mit entsprechenden Übergangsstücken) für PVC-KG Rohre nach DIN EN 1401, PE Rohre nach DIN 8074/75 bzw. DIN EN 12666 und PP-Rohre nach DIN EN 1852, geeignet zur Ausrüstung mit Laubfang Form B1 nach DIN 4052-4, Einsatzbereich: Straßen, Parkplätze, Brückenentwässerung, Betriebshöfe, Industriegelände, landwirtschaftliche Flächen und Privathaushalte, Einzugsbereich: bis 300-350 m², Abflussmenge: bis 9,5 l/s, Behandlungsleistung: 3,2 l/s, Farbe: schwarz, Bauhöhe: 1540 mm incl. Adapter und Aufsatz, liefern und fachgerecht entsprechend den Einbauhinweisen des Herstellers setzen.

Liefernachweis: AQUA CLEAN GmbH
Wiehler Straße 4
51580 Reichshof
Tel./Fax: 02265/99 878-09/-50

Produkt: AQUAFOEL oder gleichwertig

Beispieltext für weiteren Aufbau:

Aufsatz für Straßenablauf 500 x 500 mm, Kl. C/D nach DIN EN 124/DN 1229, Einbaurahmen, Gitterrost und Laubfang nach DIN 4052-4, Form B1, kurze Ausführung, feuerverzinkt, liefern und auf planmäßige Höhe setzen.